

# 1-端口 三频玻璃钢全向天线

- 2.4GHz&5GHz&6GHz 三频段 WiFi7 系统
- 无线数据传输系统

## TQJ-2470E-A

电气指标			
频率范围 (MHz)	2400~2500	5150-6000	6000-7125
极化方式	垂直极化		
增益 (dBi)	5	7.5	7.5
典型水平面半功率波瓣宽度 (°)	360		
典型垂直面半功率波瓣宽度 (°)	35	16	13
电压驻波比	≤2.0		
输入阻抗 (Ω)	50		
最大功率 (W)	100		
雷电保护	直流接地		
机械指标			
接头类型	1*N 型公头		
接头位置	底部		
天线尺寸(mm)	φ28*400 (±5) -玻璃钢管φ26		
天线重量 (g)	180		
天线罩材料	玻璃钢		
天线罩颜色	白色		
工作温度(°C)	-40 ~ +70		
工作湿度 (%)	5 ~ 95		
防水等级	IP66		
抗风强度(m/s)	36.9		
抗盐雾能力	96 小时中性盐雾 (GB/T 2423.17-2008)		
应用场景	室外		
安装方式	与设备直接安装		
天线外观图	典型 E 面方向图	典型 H 面方向图	
			

