900MHz&2.4GHz 5dBi 无人机地面站双频玻璃钢全向天线

TQJ-0924AG5

应用

应用于 900MHz&2.4GHz 双频段无人机地面站系统， 无线数据及图像传输系统， Wlan / WiFi 及无人机系统。

电气指标	
频率范围 (MHz)	900～930 / 2400～2500
极化方式	垂直
增益 (dBi)	5±1
水平面半功率波瓣宽度 (°)	360
垂直面半功率波瓣宽度 (°)	35±6
水平面不圆度(dB)	±1
输入阻抗 (Ω)	50
电压驻波比	≤1.8
最大功率(W)	100
机械指标	
接头类型	N 型母头
接头位置	底部
天线尺寸(mm)	Φ28.8*（960±10）
天线重量 (kg)	0.56±0.05
天线罩材料	玻璃钢
天线罩颜色	白色
工作温度(℃)	-40～+70
工作湿度 (%)	5～95
防水等级	IP65
抗风强度(m/s)	60
抗盐雾能力	96 小时中性盐雾（GB/T 2423.17-2008）
应用场景	室外
安装方式	与设备安装

典型 E 面方向图:



典型 H 面方向图:



地址：广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号 528061 电话：0757-82126633, 82126632 传真：0757-82212072
邮箱：kbt@kenbotong.com 网站：http://www.kbt-china.com

900MHz&2.4GHz 5dBi 无人机地面站双频玻璃钢全向天线

外形图片

外形尺寸图



地址：广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号 528061　　电话：0757-82126633, 82126632　　传真：0757-82212072
邮箱：kbt@kenbotong.com　　网站：http://www.kbt-china.com